



## GLOBO

kompaktes Reisemobil –  
auf Basis

SCAM  
IVECO  
MB-VARIO  
MB-SPRINTER

### GLOBO – Varianten

A.: Globo mit integrierter Kabine

B.: Globo mit Allkoven

C.: Globo mit Hubdach



### GLOBO Einrichtung:

3 Varianten je nach Bauform

Modulare Modifikationen

Individuelle Auswahl in Farb-  
und Designwahl.

### Bettgestaltung je nach Variante

A.: Festbett im Heck

B.: Festbett im Allkoven

C.: Festbett auf Hub-Schlafebene



## Grundausrüstung:

Basisfahrzeug:	SCAM, IVECO, MB-VARIO, MB-SPRINTER oder CRAFTER (nur als Light-Version)
Kabine: Maße ab Fahrerhaus:	selbsttragend ca. 3500 x 2120 x 2150 mm (LxBxH)  Dach und Seitenwände aus 60 mm Gfk-Verbundplatte, 3 mm Gfk-Deckschicht außen, gewebeverstärkt, 55 mm Pu-Schaumkern (Pu-RG 50), 2 mm Gfk - Deckschicht innen, glatt. Bodenplatte 77 mm stark, 3 mm Gfk - Deckschicht außen, 60 mm Schaumkern , 12mm AW 100 Platte, 2 mm Gfk - Deckschicht innen. Kältebrückenfrei verklebt mit 2 Komponenten Polyurethan Industriekleber (2K-PU). Umlaufende Gfk-Profilwinkel, 3 mm stark, Schenkel außen 160/60 und 120/60 mm, innen 40/40 mm. Zusätzliche Eckverstärkungswinkel an allen stumpfen Klebeverbindungen. Integrierter Stahlrahmen in der Bodenplatte zur Aufnahme der Bodengruppe.
Bodengruppe:	Doppel-3-Punkt-Lagerung Variante A: spezielle Verbindung Rahmen Kabine zum Aufbau
Eingangstür:	Tiefgezogene Eingangstür gefertigt 60 mm Gfk-SW. Treppenkasten isoliert. VA-Scharniere und Beschläge einbruchhemmend innenliegend, umlaufende Gummidichtungen. Sicherheitsschließzylinder. Zusatzstufe als Einstiegshilfe außen unter Treppenkasten montiert.
Durchgang zum Fahrerhaus:	<b>Variante A:</b> integrierte Version <b>Variante B und C:</b> Durchgang mit Faltenbalg zum Fahrerhaus. Durchgangstür, schwenkbar oder als Schiebetür.
Stauraumklappe:	Fertigung wie Eingangstür mit Sicherheitsschloß Gasfedern als Aufsteller
Fenster	4 Sicherheitsglasfenster, isoliert, ausstellbar VA – Bänder, Aussteller und Schließbleche, stabile Aussteller, incl. Verdunkelungs- und Moskitorollo.
Dachluke	Dachluke und Zwangsbelüftung

Lackierung		4-Schichtlackierung außen 2-Schichtlackierung innen Unterbodenschutz
Hubdachkonstruktion:	nur	<b>Variante C:</b> Aus Gfk-Sandwich gefertigtes Hubdach, vollisoliert. Doppelte Abdichtung über Hohlprofilabdichtungen, Bürstenschutz. Die Hub- und Schließbewegung erfolgt elektrisch über 4 Stellmotoren. Manuelle Noteinrichtung.
Mobiliar:		Hochwertige solide deutsche Schreinerarbeit, Einzelanfertigung in Haushaltsqualität.
Podest:		Im Fahrzeugheck unter Sitzgruppe bzw. Bett Zugänglich von außen, teilweise von innen.
Sitzgruppe:		<b>Variante A:</b> im Aufbau vorne in Ergänzung zu den drehbaren Fahrerhaussitzen. <b>Variante B und C:</b> im Heckbereich Alle Sitzbänke sind von oben als Stauraum nutzbar, für technische Aggregate und persönliches Equipment. Absenkbarer und seitlich verschiebbarer Tisch, mittig <b>Variante C:</b> integrierter Treppenaufgang zur Schlafebene.
Küchenblock:		Bestehend aus: Küchenarbeitsplatte mit eingelassener Spüle und 3-Flammer SMEV Gasherd, Unterschrank mit Kühlschrank und Ooberschrankreihe.
Schränke:		Deckenhoher Kleiderschrank mit Kleiderstange und Fächern. Oberschränke im Sitzgruppenbereich, Stauraum im Podest.
Naßzelle:		Bestehend aus: separater Dusche, Waschtisch mit Spiegel- schrank und WC
Wasseranlage:		200 Liter Frischwasser in Polyäthylentanks 80 Liter Abwasser im Rahmen verbaut Wasserfilteranlage Seagull Thetford Schwenk-WC
Elektrik:		Betriebsspannung 12 Volt 2 x 100 Ah AGM – Batterien (wartungsfrei) Digitaler Batteriecomputer zur Überwachung der Bordbatterien, integrierter Volt und Amperemeter, LED Frischwasseranzeige, Hauptschalter, elektromagnetische Sicherungen für Verbraucherkreise. Landanschluß 2x Steckdose 12 Volt, 1x Steckdose 230 Volt Spannungswandler 12V/ 230V, 1700 Watt Solaranlage vorbereitet (ohne Paneel und Relais).
Beleuchtung:		4x Xenogen über Sitzgruppe 3x Energiesparlampe für Wohn-/ Küchebereich und Stauraum 2x Leselampen 1x Nasszellenbeleuchtung

Kühlschrank:	Kompressokühlschrank ca. 64Liter ***
Heizungsanlage:	Trumatic C 4002 (Standard) mit umlaufenden Luftzufuhrdüsen
Gas:	1 x 11kg Propangasflasche fest montiert in separater Box mit Luftablass nach unten.
Zusätze	2 Heckstaukisten Variante B und C: Dachgepäckträger Reserveradhalter für 1 Reserverad heckseitig montiert.
Tüv abgenommen, fahrbereit:	

Preise Grundausstattung ab Werk Leverkusen

Variante A	ab € 150.000,--
Varainte B und C	ab € 190.000,--