

MAN 10.22 LAEC 4x4 Expeditionsfahrzeug Bj. 2005

Sie bieten hier auf ein Allradwohnmobil mit gerade 25.000km - also FAST neuwertig.

Art/Aufbau	LKW/SonderKFZ/Wohnmobil
Hersteller	MAN Nutzfahrzeuge
Typ	LE 10.22
Ausführung	LKW Containeraufbau ATL mit Wechselbrückenverschlüssen
Erstzulassung	2005
Kilometerstand	25.000
Befüllung	2 x 400 Liter
Farbe	Lichtgrau
Technisch zulässiges Gesgew.	10.800kg
Zulässiges Gesamtgewicht	abgelastet auf 7.490kg
Abmessungen	Gesamtlänge 6750mm Breite 2450mm Höhe 3450mm
Motorleistung	6871ccm/162 kW
Drehmoment	850Nm bei 1200 - 1800 1/min
Zylinder/Abgas	6 / Euro 3
Bereifung	Michelin XZL 365/80 R 20
TÜV/AU	01/2011
Verbrauch	16 bis 18 Liter (Strasse)

SCHECKHEFT GEPFLEGT

## AUSSTATTUNG

Mittellanges Fahrerhaus mit Schlafliège (+ 300mm gegenüber Standardfahrerhaus). 6-Gang Schaltgetriebe ZF. Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung, zuschaltbarer Allradantrieb mit getrennter Längssperre. Differentialsperre für Vorder- und Hinterachse mit ABS. Komfortable Parabelfederung mit langen Federwegen vorn und hinten. Beheizter Dieselforfilter mit Wasserabscheider. Motorraum Kapselung - Geräuschmaßnahme 80dB Allrad. VISCO- LÜFTER für Tropen.

MAN Komfortpaket: luftgefederte Sitze von GRAMMER mit Lendenwirbelstütze, Armlehnen- und Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Dachluke, elektrisch verstellbare Spiegel, elektrische Fensterheber, Klimaanlage.

EBERSBÄCHER Diesel-Standheizung mit digitaler Wochenzeitschaltuhr Tempomat. Sonnenblende, Vorhänge zur Fahrerinnenverdunklung, Radioanlage/CD, CB-Funkanlage.

RINGEFEDER Anhängerkupplung 2040 G 145B für Zentralachsanhänger für Hänger bis 11 Tonnen.

## CONTAINERAUFBAU:

ZWISCHENRAHMEN: Zwischenrahmenkonstruktion mit Pendellager zur freien Verwindung des Fahrgestells. Zusätzliche Stabilisierung für ruhiges Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten. Verlängerung des Hauptrahmens. Zurücksetzen der AHK und des Unterfahrschutzes. Reserverad am Rahmen angebracht, mittels Spezialaufnahme incl. Seilwinde für leichtes ab- und aufnehmen. Staukasten am Zwischenrahmen angebracht.

DURSTIEGSVERBINDUNG: von der Wohnkabine zum Fahrerhaus mittels trennbarem, flexiblem und isoliertem EPDM-Faltenbalg. Einbruchssicher verschließbar durch ALU-Panzer, isoliert mit Moskitonetz. SCHNELLLÖSESYSTEM zum Kippen des Fahrerhauses, Trennung ohne Einsatz von Werkzeugen möglich.

## AUFBAUBESCHREIBUNG:

Länge 4650mm

Breite 2250mm

Innenhöhe 1950mm

Kabinekonstruktion aus ALUSandwich Wandstärke 70mm, Boden und Decke 90mm. Dach kompl. begehbar, zu erreichen über Trittstufen außen an der Kabine wand oder über Dachluke.

FENSTER: Sicherheitsfenster mit kältebrückefreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Kunststoff-Verbundscheibe. Durchwurfschwer. Einbau mit umlaufender Hohlprofilabdichtung, massive Verschlüsse und Aussteller. Inkl. Fliegenschutzrolle und alubedampftem, isolierenden Sichtschutzrollo. Große Lüftungsklappe über dem Bett zur Schnellentlüftung.

EINGANGSTÜR und STAU KLAPPEN: Eingangstür mit integriertem Fenster, Stärke 70mm aus massivem ALU-Sandwich. Abdichtung mit HPDM-Dichtprofil zweifach. Ausführung mit 3-Punktverriegelung mit massivem Treibstangenschloss. Zusätzliche Staukästen am Zwischenrahmen befestigt.

INNENAUSBAU der KABINE: Küchenblock mit Edelstahlspüle und hochwertiger Haushaltsarmatur. 3-flammige Edelstahlkochplatte mit elektr. Zündung und Flammüberwachung. Backofen mit integr. Grill aus Edelstahl, mit elektr. Zündung. Arbeitsplatte aus Buchenholz. Schneidbrett als Herdabdeckung zur Erweiterung der Arbeitsfläche. Im Küchenblock: 6 Schubladen für Töpfe und Geschirr, jeweils mit schwerlast Vollauszügen, doppelt kugelgelagert. Hochschrank im Anschluss an d. Küchenblock mit integriertem 135ltr. AES (automatische Energiewahl) Kühlschrank mit separatem Tiefkühlfach. SANITÄRZELLE zusätzlich mit PVC verkleidet, kompl. versiegelt, mit GFK-Dachlüfter für Zirkulation. Waschbeckenarmatur und Duschstange mit Brausekopf in Haushaltsqualität. DUSCHWANNE integriert. THETFORD-WC mit separatem, von außen zugängl. Fäkalientank 20 ltr., mit elektr. gesteuerter Wasserspülung. WASCHUNTERTISCHSCHRANK beheizt. KLEIDERSCHRANK mit Innenfächern und Wäscheschrank im BETTBEREICH. FESTBETT 130x190. Hängeschränke im Bereich von Sitzgruppe, Küchenblock und Bettbereich mit massiven Aufstellern und Scharnieren. SITZTRUHENKONSTRUKTION mit Klappdeckeln und Rückenaufpolsterung. Bezüge aus Möbelstoff, abnehmbar. BODENBELAG mittels Industrie-PVC für höchste Beanspruchung. In d. Sitztruhen div. Stromanschlussmöglichkeiten zur zusätzlichen Ausstattung für Zusatzkühlboxen.

## TECHNIK

HEIZUNGSSYSTEM: Umluft- und Warmwasserheizsystem mit 5KW Leistung.

WARMWASSERAUFBEREITUNG: Edelstahlboiler Inhalt ca. 22ltr., Frostschutzventil für automatische Entleerung des Systems bei Frostgefahr. Installiert mit getrennten Heiz- und Warmwasserkreisläufen, Raumthermostat mit Temperaturwahl. GASANLAGE mit zwei 11kg Gasflaschen im separaten Gasflaschenschrank, automatische Umschaltung der Gasflaschen nach Verbrauch mittels Truma-Duomatik. WASSERTANK 200 Liter, frostsicher im Zwischenboden der Wohnkabine, Abwassertank 90ltd. im Fahrzeugrahmen. Wasserpumpe mit Sensortechnologie, Leistung 17ltr. pro Minute.

STROMVERSORGUNG und -ÜBERWACHUNG: Kontrollpanel für sämtliche Funktionen/Schaltzustände. FI Personenschutzschalter, Steckdosen 12V und 24V Gleichstrom. Steckdosen 220V Wechselstrom. 220V Sicherungsautomaten 16A, Umrüstung ab Basisfahrzeug. Batterieinstallation mit Hauptsicherung und Trennschalter. Gleichstromwandler 24V-12V, 120 Watt. BATTERIEKAPAZITÄT 280Ah mit Gel-/Solarbatterien. SOLARANLAGE 2x110 Watt auf dem Kabinendach. BATTERICOMPUTER zur Batterieüberwachung Basisfahrzeug und Aufbaubatterien. VOLLAUTOMATISCHES LADEGERÄT; Leistung 12V80A. IuoUo-Ladecharakteristik, inkl. Temperatursensor. SINUS-WECHSELRICHTER für den Betrieb von Computern und Druckern etc. Leistung: 600 Watt. Ladung der Aufbaubatterien während der

Fahrt über MOBILTRONIC Gleichstromwandler 24V/12V 18A. LCD- INNEN-und AUSSENTHERMOMETER. Radio- und CD-Musikanlage.

BELEUCHTUNG: Aufbau-Energiesparleuchten mit Schalter.

Massive Einstiegstreppe aus ALU mit rutsch hemmenden Riffelblech-Trittstufen, klappbar am Fahrzeugheck.

STANDORT des FAHRZEUGS zur eventuellen Besichtigung: Fa. ProCap, Herr Jung, Hitdorf bei Leverkusen